

Cosechadora combinada de ruedas TF150

TU SERVICIAL COMPAÑERO DE COSECHA

La tecnología de trilla y separación de doble flujo axial longitudinal proporciona una mayor superficie de separación, una mayor eficiencia operativa y mejores resultados de trilla.



PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Cabezal de corte y puente de alimentación	Cabezal de corte de flotación controlada eléctricamente	/	Configuración estándar
	Caja de anillo oscilante con engranaje planetario	/	Configuración estándar
	Cabezal de corte de trigo 5,4/6,1/6,6 m	/	Configuración opcional
	Mesa flexible de soja 5,6 m	/	Configuración opcional
	Cabezal de corte de maíz de 8 hileras / 6 hileras	/	Configuración opcional
	Remolque para cabezal de corte	/	Configuración opcional
	Función de reversa del puente de alimentación	/	Configuración estándar
Trilla y limpieza	Rodillo acelerador + doble cilindro de flujo axial longitudinal	/	Configuración estándar
	Número de cilindro de trilla	/	2
	Dimensiones del cilindro	mm	Φ480×3180
	Criba cóncava de tipo rejilla	/	Configuración estándar
	Área de limpieza	m²	4.3
Tolva de granos	Retrilla	/	Configuración estándar
	Ventilador centrífugo	/	Configuración estándar
Sistema de desplazamiento	Volumen	m³	8800
	Velocidad de descarga de granos	L/s	63
Sistema de potencia	Especificaciones de los neumáticos de ruedas directrices	/	380/85R26
	Especificaciones de los neumáticos de las ruedas motrices	/	750/65R26
Equipo completo	Distancia entre ejes	mm	3586
	Potencia nominal	kW	221
	Velocidad nominal	r/min	2200
	Capacidad del tanque de combustible	L	600
Equipo completo	Dimensiones generales	mm	8100×3800×3975
	Peso	kg	12650
	Distancia mínima al suelo	mm	380